

CONECTOR INICIAL CON FILTRO 9001



Conector inicial con filtro, para programación 9001D-C y 9001 EZ.

Código	Modelo	Ud x caja
201105	Conector prog. GALCON 9001 Ø 3/4" + Filtro	1

ADAPTADOR ELÉCTRICO



Adaptador eléctrico de señal de 3 a 2 hilos. Para adaptar solenoides de 2 hilos a programadores con salida de 3 hilos.

Código	Modelo	Ud x caja
201087	Adaptador GALCON DC, de 3 a 2 hilos	1

MANDO APERTURA MANUAL



Mando para apertura manual en solenoides GALCON 9VDC. Siempre debe ir con los cod. 201189 ó 201190.

Código	Modelo	Ud x caja
201088	Mando apertura manual válvulas 9VDC naranja	1

ADPT. PARA INSTALACIÓN SOLENOIDE (A)



Adaptador para la instalación de solenoide 9VDC, en válvula 24 VAC Ø 1 1/2" GALCON.

Código	Modelo	Ud x caja
201089	Adaptador rosca para solenoide DC 9V Ø 1 1/2"	1

ADPT. PARA INSTALACIÓN SOLENOIDE (B)



Adaptador para la instalación de solenoide 9VDC, en válvula 24 VAC Ø 1", 2" y 3" GALCON.

Código	Modelo	Ud x caja
201090	Adaptador rosca para solenoide DC 9V Ø 1", 2" y 3"	1

KIT RECAMBIOS ADAPTADOR 3 VÍAS



Kit adaptador completo, para adaptación del solenoide de GALCON DC-3 vías 3 hilos, 18VDC. También incluye las juntas tóricas y una llave de programación para los programadores 2040.

Código	Modelo	Ud x caja
201104	Kit recambios adaptador solenoide GALCON, 3 vías	1

ARMARIO PROTECTOR DC



Armario protector apto para programadores AC-6 interior.

Código	Modelo	Ud x caja
201081	Armario protector para AC-6	1

SOLENOIDE 24VAC



Solenoides 24VAC. 1,7 W.

Código	Modelo	Ud x caja
201186	Solenoides BERMAD 390-2, 24VAC, 2 vías - 2 hilos	5

CONECTOR ESTANCO GALCON T-3



Conector estanco T-3, para conexión de los solenoides GALCON 18V 3 hilos. Admite un máximo de 3 cables de Ø 0,75 mm.

Código	Modelo	Ud x caja
201083	Conector estanco GALCON T-3	100

TRANSFORMADOR EXTERNO



Transformador externo para enchufe. Recomendado en programadores GALCON de instalación interior. Circuito primario: 220VAC - 50 Hz - 28W. Circuito secundario: 24VAC - 833mA - 20VA.

Código	Modelo	Ud x caja
201206	Transformador GALCON AC-24V externo	1

SOLENOIDE LATCH 9VDC



Solenoid Latch de 2 vías, para programadores a pilas 9VDC.

Código	Modelo	Ud x caja
203004	Solenoid BERMAD S 392, 9VDC 2 vías - 2 hilos	5

JUNTA TÓRICA DC



Cod. 201207



Cod. 201208

Juntas tóricas, solenoide GALCON 18VDC.

Código	Modelo	Ud x caja
201208	Junta Ø 6mm, solenoide GALCON 18VDC	1
201207	Junta Ø 20mm, solenoide GALCON 18VDC	1

SOLENOIDE DE 3 VÍAS S-390-3-D



Solenoid de 3 vías con base, a 24V AC para control de válvulas hidráulicas.

Código	Modelo	Ud x caja
203047	Solenoid BERMAD S-390-3-D, 24VAC 3 vías - 2 hilos	1

CONECTOR ESTANCO 316 IR



Conector estanco con resina especial anti-humedad, para 3 hilos y Ø 1,5 mm máximo.

Código	Modelo	Ud x caja
201219	Conector estanco 316 IR 3M	30

TRANSFORMADOR INTERNO



Transformador interno para programadores GALCON, en armario exterior. Circuito primario: 220VAC - 50 Hz - 28W. Circuito secundario: 24VAC - 833mA - 20VA.

Código	Modelo	Ud x caja
201205	Transformador GALCON AC-24V interno	1

SOLENOIDE CON BASE 3 VÍAS S-200-3-D



Solenoid con base de 3 vías, a 24V AC para control de válvulas hidráulicas.

Código	Modelo	Ud x caja
203045	Solenoid BERMAD S-200-3-D, 24VAC 3 vías - 2 hilos	1